

La gamme polyuréthane

Guide de choix



Domaines d'emploi	 ITE Toitures en pente	 ITE Toitures-terrasses	 ITE Murs	 ITI Rampants de combles	 ITI Murs	 ITI Sols	 ITI / ITE Bâtiments agricoles
Efisarking	✓						
Efitoit SI	✓						
Pannotec Confort	✓						
Sis Reve SI				✓	✓		
Sis Reve AC				✓	✓		
Efigreen A		✓					
Efigreen Alu +		✓					
Efigreen Alu + XL		✓					
Eigreen Duo +		✓					
Efigreen Acier		✓					
Blue Smart		✓					
Efigreen ITE			✓				
Efimur Reflex					✓		
TMS						✓	
TMS dB						✓	
Gamme Efichoc PVC							✓
Efifoam Alu							✓
Thermagri							✓
Efifoam Methan							✓
Sis Agri Green							✓
Efiplan PVC							✓

La gamme polyuréthane

Guide de choix



Le tableau ci-après résume les caractéristiques des produits.

Caractéristiques	Finition	Format (mm)	Épaisseur (mm)	Résistance thermique (m2.K/W)		
Efisarking	Rainuré bouveté	2400 x 1200	65 à 160	3,00 à 7,40	✓	✓
Efitoit SI	Rainuré bouveté	1200 x 100	80 à 160	3,70 à 7,40	✓	✓
Gamme Pannotec Confort	Rainuré bouveté <i>ou</i> Bords droits	En fonction de la finition	110 à 220	5,10 à 10,20	✓	✓ pour finition Plâtre RB
Sis Reve SI	Bords droits	2500 ou 2600 x 1200	40 à 140	1,35 à 6,55	✓	✓
Sis Reve AC	Bords droits	2500 ou 2600 x 1200	100	4,70	✓	
Efigreen A	Bords droits	600 x 600	40 à 120	1,45 à 4,40	✓	✓
Efigreen Alu +	Bords droits	600 x 600	40 à 160	1,80 à 7,30	✓	✓
Efigreen Alu + XL	Bords droits	2500 x 1200	60 à 160	2,75 à 7,30	✓	✓
Eigreen Duo +	Bords droits	600 ou 1200 x 600	50 à 160	1,80 à 7,30	✓	✓
Efigreen Acier	Bords droits	1200 ou 2500 x 1000 ou 1200	30 à 150	1,30 à 7,25	✓	✓
Blue Smart	Bords droits	1200 x 1200 ou 600	20 à 220	0,90 à 10,00	✓	
Efigreen ITE	Rainuré bouveté	1200 x 1000	60 à 120	2,70 à 5,45	✓	✓
Efimur Reflex	Rainuré bouveté	2700 à 1200	66 à 140	3,05 à 6,50	✓	
TMS	Rainuré bouveté	1200 x 1000	25 à 140	1,00 à 5,55	✓	✓
TMS dB	Rainuré bouveté	1200 à 1000	25 à 120	1,00 à 4,65	✓	✓
Gamme Efichoc PVC	Multiples selon profils utilisés	2500 ou 3000 ou 3600 ou 4200 ou 5000 x 1200	40 à 80	1,85 à 3,70	✓	
Efifoam Alu	Feuilluré rainuré sens longueur	1200 ou 4250 x 1200	40 à 60	1,70 à 2,60	✓	
Thermagri	Multiples selon profils utilisés	Selon usinage	30 à 60	1,10 à 2,20	✓	
Efifoam Methan	Feuilluré rainuré sens longueur	4000 ou 6000 x 1200	90 à 110	4,00	✓	
Sis Agri Green	Rainuré bouveté <i>ou</i> Feuilluré <i>ou</i> Bords droits	Grand format jusqu'à 12 m	80 et 100	3,20 et 4,00	✓	